Наименование изготовителя или товарный зн	ак: Electrolu	x			
Адрес изготовителя: Electrolux Appliances AF	В Германия, 1	Швеция			
Модель: EES48200L					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение	Параметр	Значение		
Номинальная вместимость ^{а)}	14	Габаритные размеры, см	Высота	82	
			Ширина	60	
			Глубина	55	
EEI ^{a)}	55,9	Класс энергетической эффективности ^{а)}	E		
Индекс эффективности мойки ^{а)}	1,121	Индекс эффективности сушки ^{а)}	1,061		
Потребление энергии, кВт·ч за цикл, по программе есо при использовании холодной воды при наполнении. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется изделие	0,950	Расход воды в литрах за цикл по программе есо. Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется изделие и от жесткости воды	10,5		
Продолжительность программы ^{а)} , ч:мин	4:00	Тип	отдельностоящая		
Значение корректированного уровня звуковой мощности ^{а)} , дБ(A)	46	Класс акустического шума ^{а)}	С		
Режим «Выключено», Вт	0,50	Режим ожидания, Вт	0,50		
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	4,00	Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	-		
Минимальный гарантийный срок эксплуатац	ии, предлага	емый изготовителем:			
Дополнительная информация:					
$^{ m a)}$ Для программы есо.					

Параметр		Единица измерения
Значение энергопотребления по программе есо (EPEC) за цикл, округленное до трех знаков после запятой		кВт·ч/цикл
Стандартное энергопотребление (SPEC) за цикл, округленное до трех знаков после запятой		кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности (EEI)	55,9	_
Значение потребления воды по программе есо (EPWC) за цикл, округленное до одного знака после запятой		л/цикл
Индекс эффективности мойки I_{C}	1,121	_
Индекс эффективности сушки I_D	1,061	_
Продолжительность есо программы T_{t} , округленная до ближайшей минуты	4:00	ч:мин
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» P_{o} , округленная до двух знаков после запятой	0,50	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_{sm} , округленная до двух знаков после запятой		Вт
Работает ли дисплей в режиме ожидания	да/нет	нет
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) P_{sm} (если применимо), округленная до двух знаков после запятой		Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта P_{ds} (если применимо), округленная до двух знаков после запятой		Вт
Значение корректированного уровня звуковой мощности		дБ(А) к 1 пВт