



Руководство по сборке и эксплуатации Велосипеда YAYALE 24, 26, 27.5, дюймов(279-001, 131-060, 131-061, 194-019, 173-010, 279-002, 131-068, 175-005, 175-006).

Для сборки взрослого горного велосипеда YAYALE из заводской коробки вам понадобятся гаечные ключи (на 15 для педалей и колес), набор шестигранников (4, 5, 6 мм) и крестовая отвертка. Заводская готовность велосипеда составляет около 80% — заднее колесо, цепь и переключатели уже установлены на раме. Вам остается закрепить руль, переднее колесо, седло и педали

#### Шаг 1. Распаковка и подготовка

1. Достаньте раму и все детали из коробки.
2. Аккуратно срежьте пластиковые стяжки и защитный поролон.
3. Разложите детали: переднее колесо, руль, седло со штырем, педали, а также коробку с мелкой комплектацией (отражатели, подножка).

#### Шаг 2. Установка руля

*На заводе вынос руля часто развернут назад, чтобы велосипед поместился в коробку.*

1. Разверните переднюю вилку так, чтобы крепления для дискового тормоза (каллипер) оказались с **левой** стороны по ходу движения.
2. Ослабьте верхний и боковые болты выноса руля шестигранником. Разверните вынос вперед.
3. Открутите 4 фронтальных болта крышки выноса.
4. Вставьте руль по центру, накиньте крышку обратно и наживите болты.
5. Выровняйте руль по высоте и центру, после чего затяните болты **крест-накрест**, чтобы зазор со всех сторон был одинаковым.

#### Шаг 3. Установка переднего колеса и тормоза

1. Переверните велосипед вверх колесами (поставив на руль и седло) или зафиксируйте на подставке.
2. Снимите с осей колеса и вилки защитные пластиковые заглушки.
3. Аккуратно вставьте переднее колесо в пазы вилки. Тормозной диск на колесе должен войти точно **между тормозными колодками** в каллипере с левой стороны.
4. Наденьте шайбы с зацепами в специальные отверстия на вилке и затяните гайки с обеих сторон ключом на **15** (либо зажмите эксцентрик, если ось быстросъемная).

#### Шаг 4. Установка седла

1. Вставьте подседельный металлический штырь в трубку седла и затяните гайки под сиденьем ключом.
2. Нанесите немного густой смазки на штырь (чтобы он не закис в раме) и вставьте его в подседельную трубу рамы.
3. Выставьте седло ровно по оси рамы и зажмите эксцентрик зажим на раме (или затяните болт).

#### Шаг 5. Монтаж педалей (Критически важный шаг!)

*Педали имеют строго разделение на **Левую (L)** и **Правую (R)**. Маркировка выбита на торце оси.*

1. **Правая педаль (R)**: закручивается на шатун с цепью по часовой стрелке.
2. **Левая педаль (L)**: закручивается на левый шатун **против часовой стрелки** (обратная резьба).
3. Сначала наживите педали руками строго перпендикулярно шатуну, чтобы не сорвать резьбу, а затем крепко дотяните ключом на 15.

#### Шаг 6. Финальная проверка и настройка

**Давление в шинах:** Накачайте колеса насосом. Оптимальное давление указано на боковой стороне покрышки (обычно от 2.5 до 3.5 атмосфер).

**Тормоза:** Прокрутите переднее и заднее колеса. Диски не должны тереться о колодки. Если есть трение, ослабьте два крепежных болта каллипера, зажмите ручку тормоза до упора и, удерживая ее, затяните болты обратно.

**Переключатели:** Поднимите заднее колесо и прокрутите педали, проверяя четкость переключения 24 скоростей. Если цепь перескакивает, отрегулируйте натяжение тросика барашком на руле или переключателе

Производитель: Pingxiang County Kangshuai Children's Toys Co.Ltd

Импортер : ООО "БАЛОЧ ОИЛ" 220014, г.Минск, ул.Декабристов, д.5.к.9 УНП:693293324