Информационный лист стиральных машин

Название изготовителя или торговая марка: gorenje					
Адрес изготовителя: «GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.)», Словения					
Модель: W2G2PS62A12/C					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение		Параметр	Значение	
Номинальная вместимость, кг (a)	6,0		Габаритные размеры, см	Высота	85
				Ширина	60
				Глубина	45
Индекс энергетической эффективности *EEI* (a)	51,9		Класс энергетической эффективности (a)	A	
Показатель эффективности отстирывания (a)	1,031		Эффективность полоскания, г/кг (a)	5,0	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл, по программе «eco 40-60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется.	0,420		Расход воды в литрах за цикл по программе «eco 40-60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется и от жесткости воды.	39	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C (a)	номинальная загрузка	39	Взвешенное содержание остаточной влаги, % (a)	номинальная загрузка	53,9
	половинная	35		половинная	53,9
	четвертная	26		четвертная	53,9
Скорость отжима, об/мин (a)	номинальная загрузка	1200	Класс эффективности отжима (a)	B	
	половинная	1200			
	четвертная	1200			
Продолжительность программы, ч:мин (a)	номинальная загрузка	3:18	Тип	Отдельно стоящая	
	половинная	2:36			
	четвертная	2:35			
Значение корректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ(A) (a)	72		Класс акустического шума (фаза отжима) (a)	A	
Режим «Выключено», Вт (если применимо)	0,49		Режим ожидания, Вт (если применимо)	-	
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	4,00		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	-	
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемой поставщиком: 24 месяца					
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки.			НЕТ		
Дополнительная информация:					

Примечание – (a) для программы «eco 40-60»

Технический лист стиральных машин

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «eco 40-60» с интервалом 0,5 кг [(a)]	6,0	кг
Потребление энергии программы «eco 40-60» при номинальной вместимости ($E_{W,\,full}$)	0,580	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости ($E_{W,1/2}$)	0,365	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($E_{W,1/4}$)	0,193	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «eco 40-60» (E_W)	0,420	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле (*SCE*)	0,810	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности (*EEI*)	51,9	—
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости ($W_{W,\,full}$)	47,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости ($W_{W,1/2}$)	37,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($W_{W,1/4}$)	25,0	л/цикл
Взвешенный расход воды (W_W)	39	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (I_R)	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (I_R)	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (I_R)	5,0	г/кг
Продолжительность программы «eco 40-60»» при номинальной вместимости (t_W)	3:18	ч: мин
Продолжительность программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (t_W)	2:36	ч: мин
Продолжительность программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (t_W)	2:35	ч: мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (*T*)	39	ºC
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (*T*)	35	ºC
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (*T*)	26	ºC
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (*S*)	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (*S*)	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (*S*)	1200	об/мин
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (D_{full})	53,9	%
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости ($D_{1/2}$)	53,9	%
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($D_{1/4}$)	53,9	%
Взвешенное содержание остаточной влаги (*D*)	53.9	%
Значение корректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «eco 40-60» (фаза отжима)	72	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» (P_O) (если применимо)	0,49	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания (*Psm*) (если применимо)	-	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	-	—
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) (*Psm*) (если применимо)	-	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта (*Pds*) (если применимо)	4,00	Вт

BY

ЭНЭРГЕТЫЧНАЯ ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

gorenje

W2G2PS62A12/C



42 кВт·ч / 100



6,**0** кг



3:18



39 л



A**B**CDEFG



A**B**CD

СТБ 2453-2016