Информационный лист стиральных машин

<table>
<tr><td colspan="6">Название изготовителя или торговая марка: Hisense</td></tr>
<tr><td colspan="6">Адрес изготовителя: «GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.)», Словения</td></tr>
<tr><td colspan="6">Модель: WF3I6027BWU</td></tr>
<tr><td colspan="6">Общие параметры продукта:</td></tr>
<tr><td>Параметр</td><td colspan="2">Значение</td><td>Параметр</td><td colspan="2">Значение</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Номинальная вместимость, кг (a)</td><td colspan="2" rowspan="3">6,0</td><td rowspan="3">Габаритные размеры, см</td><td>Высота</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Ширина</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Глубина</td><td>42</td></tr>
<tr><td>Индекс энергетической эффективности EEI (a)</td><td colspan="2">51,9</td><td>Класс энергетической эффективности (a)</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Показатель эффективности отстирывания (a)</td><td colspan="2">1,031</td><td>Эффективность полоскания, г/кг (a)</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>Потребление энергии в кВт·ч за цикл, по программе «eco 40-60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется.</td><td colspan="2">0,420</td><td>Расход воды в литрах за цикл по программе «eco 40-60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется и от жесткости воды.</td><td colspan="2">37</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C (a)</td><td>номинальная загрузка</td><td>38</td><td rowspan="3">Взвешенное содержание остаточной влаги, % (a)</td><td>номинальная загрузка</td><td>53,9</td></tr>
<tr><td>половинная</td><td>35</td><td>половинная</td><td>53,9</td></tr>
<tr><td>четвертная</td><td>27</td><td>четвертная</td><td>53,9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Скорость отжима, об/мин (a)</td><td>номинальная загрузка</td><td>1200</td><td rowspan="3">Класс эффективности отжима (a)</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>половинная</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>четвертная</td><td>1200</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Продолжительность программы, ч:мин (a)</td><td>номинальная загрузка</td><td>3:18</td><td rowspan="3">Тип</td><td colspan="2" rowspan="3">Отдельно стоящая</td></tr>
<tr><td>половинная</td><td>2:36</td></tr>
<tr><td>четвертная</td><td>2:35</td></tr>
<tr><td>Значение корректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ(A) (a)</td><td colspan="2">72</td><td>Класс акустического шума (фаза отжима) (a)</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Режим «Выключено», Вт (если применимо)</td><td colspan="2">0,49</td><td>Режим ожидания, Вт (если применимо)</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Режим отложенного старта, Вт (если применимо)</td><td colspan="2">4,00</td><td>Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)</td><td colspan="2">2,00</td></tr>
<tr><td colspan="6">Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемой поставщиком: 24 месяца</td></tr>
<tr><td colspan="3">Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки.</td><td colspan="3">НЕТ</td></tr>
<tr><td colspan="6">Дополнительная информация:</td></tr>
</table>

Примечание – (a) для программы «eco 40-60»

Технический лист стиральных машин

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «eco 40-60» с интервалом 0,5 кг [(a)]	6,0	кг
Потребление энергии программы «eco 40-60» при номинальной вместимости ($E_{W,\,full}$)	0,580	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости ($E_{W,1/2}$)	0,365	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($E_{W,1/4}$)	0,193	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «eco 40-60» (E_W)	0,420	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле (*SCE*)	0,810	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности (*EEI*)	51,9	—
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости ($W_{W,\,full}$)	45,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости ($W_{W,1/2}$)	34,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($W_{W,1/4}$)	25,0	л/цикл
Взвешенный расход воды (W_W)	37	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (I_W)	1,031	—
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (I_R)	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (I_R)	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (I_R)	5,0	г/кг
Продолжительность программы «eco 40-60»» при номинальной вместимости (t_W)	3:18	ч: мин
Продолжительность программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (t_W)	2:36	ч: мин
Продолжительность программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (t_W)	2:35	ч: мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (*T*)	38	ºC
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (*T*)	35	ºC
Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (*T*)	27	ºC
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (*S*)	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (*S*)	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (*S*)	1200	об/мин
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (D_{full})	53,9	%
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости ($D_{1/2}$)	53,9	%
Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости ($D_{1/4}$)	53,9	%
Взвешенное содержание остаточной влаги (*D*)	53.9	%
Значение корректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «eco 40-60» (фаза отжима)	72	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» (P_O) (если применимо)	0,49	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания (*Psm*) (если применимо)	-	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	-	—
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) (*Psm*) (если применимо)	2,00	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта (*Pds*) (если применимо)	4,00	Вт

BY

ЭНЭРГЕТЫЧНАЯ ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

HISENSE WF3I6027BWU



42 кВт·ч / 100



6,**0** кг



3:18



37 л



A**B**CDEFG



A**B**CD

СТБ 2453-2016