

Основные характеристики

Стальной или Алюминиевый обод.

Надувные колеса 12-20*дюймов

Возраст 1-4, 3-8 года

Передний и задний ручной тормоз

Корзина в комплекте в зависимости от модели.

Дополнительные колеса (2 шт) в зависимости от модели.

Для сборки детского велосипеда YAYALE 12-20 дюймов, вам понадобятся рожковые ключи на 10, 13, 14 и 15 мм, шестигранные (обычно на 5 и 6 мм), отвертка и насос. Велосипед поставляется с завода собранным примерно на 80%:

Пошаговая инструкция по сборке

1. Установка страховочных колес

Снимите внешние гайки и шайбы с оси заднего колеса.

Наденьте стопорную пластину с выступом (усик должен попасть в паз на раме). Наденьте металлический кронштейн бокового колеса.

Наживите шайбу и плотно закрутите гайку ключом. повторите с другой стороны*

2. Монтаж переднего колеса

Снимите с оси переднего колеса гайки и стопорные шайбы.

Вставьте колесо в пазы передней вилки. Покрышка должна быть направлена протектором вперед (по ходу движения). Наденьте стопорные шайбы так, чтобы их крючки попали в специальные технологические отверстия на вилке.

Закрутите гайки с обеих сторон попеременно, чтобы колесо встало ровно по центру вилки.

3. Установка и регулировка руля

Снимите защитный пластиковый колпачок с нижней части выноса руля.

Вставьте рулевой штырь в трубу вилки на раме (не глубже ограничительной метки «Max» или «Stop»).

Выверните руль строго перпендикулярно переднему колесу.

Затяните верхний болт руля шестигранным или ключом до упора, чтобы руль не проворачивался.

4. Установка сиденья

Вставьте подседельный штырь с закрепленным седлом в трубу рамы.

Отрегулируйте высоту: нога ребенка в нижней точке педали должна быть почти прямой (слегка согнутой в колене).

Зажмите эксцентрик или затяните болт подседельного хомута ключом.

5. Прикручивание педалей

Внимание! Педали разделяются на L (левая) и R (правая), метки указаны на торцах осей.

Правая педаль (R) вкручивается в правый шатун (где цепь) по часовой стрелке.

Левая педаль (L) вкручивается в левый шатун против часовой стрелки.

Закрутите их сначала от руки, а затем крепко затяните ключом на 15 мм.

6. Инструкция по установке тормозов, монтаж тормозной ручки на руль.

Снимите резиновую грипсу (ручку) с края руля. Ослабьте крепежный болт на тормозной ручке. Наденьте ручку на руль и выберите удобный угол наклона. Плотно затяните болт и верните грипсу на место,

Крепление тормозных лапок. Насадите тормозные лапки на центральный болт над колесом (для клещевых тормозов). Поместите возвратную пружину в правильный паз.

Затяните фиксирующий болт, оставив небольшой свободный ход для движения лапок. Ослабьте гайки тормозных колодок, выровняйте их параллельно ободу колеса и затяните. Колодки не должны тереть покрышку!

Проводка и фиксация троса. Вставьте верхний конец троса (с бобышкой) в паз на ручке руля.

Проденьте трос через рубашку (гибкую трубку) и направляющую металлическую

Пропустите нижний свободный конец троса под прижимной болт на тормозной лапке.

Натяжение и регулировка. Сведите тормозные лапки пальцами так, чтобы колодки почти касались колеса (зазор около 2—3 мм). С усилием потяните свободный конец троса вниз плоскогубцами.

Затяните прижимной болт ключом, намертво зафиксировав трос. Нажмите на ручку тормоза несколько раз для проверки: колесо должно блокироваться сразу, а при отпускании — вращаться свободно.

Как установить корзину:

1. Соберите саму корзину: Если она состоит из нескольких частей, соедините сетчатые элементы и зафиксируйте их винтами и гайками, идущими в комплекте.

2. Установите нижний крепеж: Прикрепите длинную изогнутую металлическую планку (кронштейн) к нижней части корзины с помощью винтов.

3. Закрепите корзину на руле:

o Приложите корзину к рулевой трубе спереди.

o Отрегулируйте нижний кронштейн так, чтобы он упирался в ось или вилку переднего колеса, и зафиксируйте его крепежным хомутом.

o Верхнюю часть корзины закрепите на руле с помощью двух пластиковых или металлических хомутов-кронштейнов, затянув их винтами.

4. Проверка: Убедитесь, что корзина надежно закреплена и не болтается при движении.

7. Финальная настройка

Тормоза: проверьте работу ручного переднего и заднего тормозов. Если колодки трутся о обод, отрегулируйте натяжение троса Шины: накачайте колеса насосом.

Оптимальное давление для 12-16-20-дюймовых детских колес составляет 1.5-2.5, 2-3, 2.5-4.5 атмосферы (30 Аксессуары: закрепите щитки (крылья), светоотражатели, звонок и бутылочку, если они идут в комплекте. Точный показатель зависит от веса ребенка и типа покрытия. Поскольку объем покрышек небольшой, важно избегать сильного перекачивания ради комфорта и безопасности

Аксессуары: закрепите щитки (крылья), светоотражатели, звонок и бутылочку, если они идут в комплекте.

Финальная проверка безопасности

Перед тем как отдать велосипед ребенку, проверьте:

- Не прокручивается ли руль отдельно от колеса.
- Крепко ли затянуты гайки на всех колесах.
- Работает ли тормоз

Изготовитель: Производитель: Pingxiang County Kangshuai Children's Toys Co.Ltd Компания по производству детских игрушек округа Пинсян, Каншуй, ООО.

Адрес: China, Heq Temple Tianqiu Park, 138 Pingxiang County, Xingtai City, Hebei Province, China, Yiwu, Zhejiang, Китай, парк Heq Temple Tianqi, округ Пинсян, 138, город Синтай, Провинция Хэбэй, Китай, Ив. Чжэцзян.

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Балоч Ойл», Юридический Адрес: Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Декабристов, д.5 офис 9.

УНП: 693293324

